



TUBERÍA CONDUIT ALUMINIO CÉDULA 40



DESCRIPCIÓN

Tubería de aleación de aluminio 6063 fabricado con temple designado T5 para canalización de cableado eléctrico.

APLICACIONES

Este tipo de tubería se utiliza en:

- Instalaciones eléctricas visibles ú ocultas.
- Zonas industriales.

CARACTERÍSTICAS

- Liviano
- Interior terso.
- Resistente a la corrosión.
- Bajo costo de instalación.
- Excelente apariencia.
- Antiestático.
- Baja magneticidad.
- Fácil instalación.

DATOS TÉCNICOS



Empaque:

- Atados
- Paquetes



Normas y registros:

- UL6A



Rango de fabricación:

- 1/2" a 6"



Opciones de fabricación del producto:

- A solicitud del cliente se puede fabricar en diferentes longitudes y espesores de pared.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

Designación del tubo		Diámetro del tubo		Espesores de pared y masa del tubo			Cantidades de empaque
		Interior (in)	Exterior (in)	Espesor (mm)	Espesor (in)	Kgs. Pza ¹	Piezas por atado
16	1/2	0.632	0.840	2.642	0.104	1.240	20
21	3/4	0.836	1.050	2.718	0.107	1.648	15
27	1	1.063	1.315	3.150	0.124	2.401	10
35	1 1/4	1.394	1.660	3.200	0.126	3.154	10
41	1 1/2	1.624	1.900	3.454	0.136	3.908	10
53	2	2.083	2.375	3.632	0.143	5.210	5
63	2 1/2	2.489	2.875	4.775	0.188	8.270	3
78	3	3.090	3.500	4.978	0.196	10.712	2
91	3 1/2	3.570	4.000	5.258	0.207	13.041	2
102	4	4.050	4.500	5.461	0.215	15.258	2
129	5	5.073	5.563	5.842	0.230	20.614	2
155	6	6.093	6.625	6.528	0.257	27.389	2

Nota: Las dimensiones y pesos están sujetos a tolerancias de manufactura. La designación del tubo no tiene unidades, los valores de identificación son los correspondientes a la designación internacional.
(1) Peso aproximado incluyendo cople.